

**MIEDEMA STRONGA KIPPERS****TECHNISCHE GEGEVENS**

Maten en gewichten	BL700 <i>ongestuurd</i>	BL 700 <i>gestuurd</i>	BL850 <i>gestuurd</i>
Volume (m ³)	24	24	31
Draagvermogen (kg)	19000	19000	25000
Grootste lengte (mm)	9043	9043	10543
Grootste breedte (mm)	2700	2800	2800
Hoogte laadvloer op 710/50R26,5 (mm)	1500	1500	1500
Oversteek achter (mm)	1000	1000	720
Bakbreedte inwendig (mm)	2572	2572	2572
Bakhoogte inwendig (mm)	1421	1421	1421
Baklengte inwendig (mm)	7000	7000	8500
Totale hoogte (mm)	2980	2980	2980
Plaatdikte van de bak (mm)	4	4	4
Plaatdikte van de bodem (mm)	4	4	4
Breedte hoofdframe (mm)	1050	1050	1050
Trekoogdiameter (mm)	40	40	40
Spoorbreedte (mm)	2000	2100	2100
Maximale kiphoeck (graden)	56	56	56
Banden	710/50R26,5 650/55R26,5		710/50R30,5

STANDAARD UITGEVOERD MET:

Bakbodem 4 mm dik Hardox staal

Stalen wanden uit één stuk

Geveerde dissel voor rijcomfort

Zware ADR assen. Voor bandentype en maten zie hierboven.

Grote oversteek achter

Breed bakvenster met spijlen

Plexiglas graanrooster

Hydraulisch achterschot

Werklamp in bak

Scharnierend gemonteerde achterlichten met beschermrooster

Spatborden